

SMART Čtečka inteligentních karet Hitag II

ATS1190

Čtečka inteligentních karet ATS1190 s 2,5 m kabelem

Čtečka inteligentních karet ATS se připojí přímo na datovou sběrnici RS485. Konfiguruje se prostřednictvím konfigurační karty a softwaru TITAN. Některé nastavení je možno změnit i z LCD klávesnic na sběrnici.

Technické parametry

Napájecí napětí	10,5 ± 13,8 V
Proudová spotřeba	25 mA v klidu/80 mA při čtení karty
Výstup otevřený kolektor	1(50 mA max)
Vstup na odchodové tlačítko	Ano
Max. vzdálenost od ústředny	1,5 km
Max. počet na sběrnici ústředny	16
Kabel pro připojení	twist, stíněný, CAT5
Monitorování datové sběrnice	Stálé monitorování stavu všech zařízení na sběrnici
Adresace	Přes klávesnici nebo TITAN a konfigurační kartu
IP krytí	IP 54
Rozměry (Š x V x H)	34 x 110 x 17 mm
Pracovní teplota	0 °C až +50 °C
Barva krytů	5 barev
Programovatelný výstup OK	pulz od 1 ms do 2,5 sek. čas od 1 s do 193 dnů přepínání
Připojitelnost	Zařízení sběrnice RS485 nebo standardní Wiegand na připojení ke 4 vstupům čteček ATS1250
Čtecí dosah	6 ÷ 8 cm
Optické monitorování tamperu	Ano
Čtečka zalitá epoxidem	Ano
Červená a modrá LED	Konfigurovatelné jako noční světlo, stav zámku nebo stav oblasti dodáváno s 2,5 m kabelu



- Kompatibilní se SMART kartami Hitag II
- Modrá a červená indikační LED
- Připojení na sběrnici ATS
- Volitelný výstup Wiegand/RS485
- Použití ve vnitřním i vnějším prostředí
- Elegantní vzhled
- Standardně bílý kryt
- Možností volitelných barev (červená, černá, béžová, šedá)

Jak objednávat

ATS1192	Velmi odolná čtečka inteligentních karet ATS
ATS1197	Klávesnice se čtečkou Smart pro ATS, 3x LED, 2m kabel, IP66
ATS1190	SMART Čtečka inteligentních karet Hitag II