

EN stupeň 3 a VdS certifikovaný kontakt na zápustnou montáž, bílý

#### Technické parametry

Typ kontaktu	1 - pin NC kontakt
Pracovní mezera	15 mm, +/- 4 mm
Spínané napětí	max. 100 V ss
Spínaný proud	max. 500 mA
Zatížení relé	max. 6 W nebo 6 VA
Odpor kontaktu	max. 0.15 Ohm
Max. napětí zničení	> 250 V
Připustné prac. nap.	max. 40 V
Prop. kabel	LIYY 4 x 0.14 mm
Barva kabelu	Bílá
Interní vodič	Modrý
Rozměr kontaktu	8 x 32 mm
Rozměr kabelu	3.2 mm x 2 m
Magnet	6 x 19 mm, axiálně polarizovaný v 8 x 25 mm plastovém krytu
Rozměr krytu	S-B nebo A-B-S
Barva	Bílá
Pracovní teplota	- 25 °C až + 70 °C
Kategorie ochrany	VdS - environmental class III, IP 67
Certifikace	EN 50131-2-6 Grade 3, VdS Class C

#### Jak objednávat

DC128

Průmyslový, zápustná montáž, stupeň bezpečnosti 3, bílý



- E EN 50131-2-6 Grade 3 and VDS certified
- E 2m kabel
- E Obvod samoochrany