



Venkovní detektor s duální technologií 9.9 GHz 10/20/30m

DDI602-F3

DDI602 je venkovní duální detektor pohybu, který využívá pro spuštění poplachu dva nezávislé pasivní infračervené detektory (PIR) plus mikrovlnný modul (MV). Na signalizaci poplachu musí být aktivní všechny tři senzory. Detektory jsou vybaveny i možností volby, kdy na prohlášení poplachu stačí aktivace pouze jednoho z detektorů - buď PIR nebo Microwave. DDI602 využívá trojnásobnou identifikační technologii na zaručení přesné a spolehlivé detekce. Jsou navrženy pro použití v CCTV a v poplachových systémech.

Technické parametry

Detekční rozsah	10 m / 30 ft., 20 m / 66 ft., or 30 m / 98 ft.
Pokrytí	10 až 70° detekční úhel, 30 x 24 m / 98 x 79 ft. coverage max.
Nastavení	180° vert, 90° hor
Fresnelova optika	28 zón pro každý detekční element, které lze vymaskovat záslepkama
Krytí optiky	Dvojnásobně chráněná optika eliminující až 50000 luxů bílého světla
Výstupy	Tichý, přepínací, magneticky odolný
N/O	Bezpotenciálové relé, 24 Vstř/ss, 50 mA
N/C	Bezpotenciálové relé, 24 Vstř/ss, 50 mA
Napájecí napětí	9 až 15 Vss
Proudový odběr	11 mA (12 V nominální)
Počítání pulzů	1 nebo 2
Teplotní kompenzace	Analogová (termistor) a digitální nastavení citlivosti
Ovládání	Digitální mikroprocesor s nemazatelou pamětí
Rozsah prac. teplot	-30 až +65°C / -22 to 149°F
Kryt	Nárazuvzdorný ABS plast s HDPE povrchem, odolným před UV zářením
Rozměry, š x v x h	147 x 187 x 140 mm / 5.79 x 7.36 x 5.51 in.
Hmotnost	323 g detektor, 549 g kompletní balení
LEDHorní červená	Programování
Červená	PIR aktivní
Zelená	Mikrovlna aktivní
Modrá	Poplach
Infrared	Krok test
Mikrovlna	9.9 GHz
Vestavěné EOL	1, 2.2, 3.3, 4.7, 5.6, and 6.8 k ohm.
Montážní výška	Do 6 m. Optimální pro nejdelší dosah je 3 m
EN schválení	EN50130-5, Stupeň 2, Třída IV
Incert	Schváleno

- Dosah řízení elektronicky
- Atraktivní estetický vzhled
- Detekční úhel 10 až 70
- Natáčení 180 & 90 pro flexibilní instalaci
- Skrytý senzorový modul
- Vastavěný EOL rezistor
- Vysoká odolnost proti prachu a vlhkosti (IP67)
- Záruka 5 let

Jak objednávat

DDI602-F3

Venkovní detektor s duální technologií 9.9 GHz 10/20/30m