

Vibrační detektor bez vyhodnocení + mg. kontakt

GS711

Otřesové čidlo GS711 nabízí odlehčené řešení pro detekci násilného vstupu okny, dveřmi, zdmi a střechami. Může být namontováno v rozmezí 360°, svisle i vodorovně. Elegantní nízkoprofilový vzhled a tvar GS711 umožňuje snadnou a pohodlnou instalaci. GS711 má možnost volby magnetických kontaktů pro dvojitou ochranu na otevíracích dveřích a oknech.

Technické parametry

Dosah	do 6 m
Montážní místo	Sklo, rámy, stěna nebo strop
LED indikace	ne
Jazýčkové relé	Ano
Pracovní mezera	25 mm
Rozměry (D x Š x V)	72 x 27 x 25 mm (D x Š x V)
Barva	Bílá / hnědá
Pracovní teplota	-40 °C až +50 °C

Jak objednávat

GS711 Vibrační detektor bez vyhodnocení + mg. kontakt



- Spolehlivá 24 hodinová obvodová ochrana
- Výborné detekční schopnosti a vysoká imunita vůči falešným poplachům
- Dvupolohový detektor
- Vhodné pro všechny typy pevných materiálů
- Montáž v libovolné poloze
- Dva náhradní terminály
- Elektronická ochrana vysoké kvality
- Analyzátor je integrován: GS614 & GS615