

Trezorové detektory VV600P/VV602P

VV600 Plus Series

Trezorové detektory série VV 600 Plus jsou navrženy k tomu, aby zjistily pokusy o proniknutí do sklepů, trezorů, nočních bezpečnostních schránek, bankomatů a dalších zpevněných oblastí jako jsou datové sklady a kartotéky. Série VV 600 Plus jsou další generací založenou na osvědčené vyspělé technologii elektronického zpracování s vynikající detekcí bezpečnosti bez planých poplachů. Nejen s novým vzhledem, ale také návrhem pro nejvyšší zabezpečení s plnohodnotnou ochranou proti sabotáži a dvěma způsoby testování.

Technické parametry

Vstupní napětí	9-15 Vss, 2 V _s - \bar{s} max. zvlnění
Proudová spotřeba	Jmenovitá 8.6 mA
Výstup poplachu	NC kontakt solid-state relé, max. seriový odpor 35 ohm
Indikace poplachu	LED-indication screw no. 3
Nastavení citlivosti	5 kroků cca po 6 dB
Test výstup	Svorka č. 4, pro měření úrovně okolního hluku
Dosah	3 - 14 m, viz instal. manuál
Ochranné prvky	Teplota 84 °C, plášť proti odvrtání, kontakt otevření a stržení ze zdi
Indikace poruchy při napětí	7.5 V
Krytí	IP30
Pracovní teplota	-20 °C až +70 °C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	90% při 30°C
Rozměry (Š x V x H)	81 x 101 x 28 mm
Barva	Šedá, RAL 7035
Hmotnost	380 g

Jak objednávat

VV600 Plus Series Trezorové detektory VV600P/VV602P



- Detekují všechny známé způsoby napadení
- Pokrokové zpracování signálu odlišuje mezi okolním hlukem a reálným napadením
- Neobyčejně nízká spotřeba proudu
- Dva způsoby testování
- Nastavitelná citlivost
- Komplexní systém samoochrany
- Široký sortiment příslušenství
- Snadná instalace

